

G-OLDSun-S-SB Csarnokfűtés 4-10m- es belmagasságig

Fehér porszórt festéssel, Ipari megoldás, közcélú kivitel.

Szerelőcsarnokokba, raktárakba, műhelyek szárítókamráiba, hűtőházakba lakatosműhelyekbe, sportlétesítményekbe, öltözőkbe, jegypénztárakba, porta és egyéb épületekbe stb. A felhasználás lehetősége végtelen. 4-10 m belmagassághoz ajánljuk!



G-OLDSun magas hőmérsékletű infrasugárzó (300-350°C) csarnokfűtés rendszer! Hatása 30-40 perc elteltével már eléri a 75-80%-ot, a teljes kapacitását 60 perc elteltével fejt ki! Tökéletes a működése, tervezett rendszerben nem hasonlítható más fűtési módokhoz!

A magas hőmérsékletű infrasugárzót kifejezetten ipari, mezőgazdasági létesítményekbe, csarnokokba, raktárakba és egyéb nagy belmagasságú létesítmények fűtésére fejlesztették ki. A fűtőszál egy alumínium lamella, különleges Silicating elektrokémiai felületkezeléssel. Ez a technológia teszi lehetővé a sugárzó felület kivételes és páratlan energiafelhasználási és sugárzási értékeit (a sugárzás mértéke azonos, de inkább jobb az úgynevezett fekete sugárzókéval). A sugárzó panel teljesítménytől függően egy, kettő vagy három lamellával rendelkezik 0,9 kW-tól 3,6 kW-ig terjedő teljesítménnyel, amely 230 és 380 V-ról is üzemeltethető.

Az alap kivitel (**G-OLDSun-S**) fehér, ellenálló, porszórt festéssel van ellátva, de ha felhasználási körülmények úgy kívánják (nedves terek, vagy sóval, vagy más agresszív anyagokkal telített levegőjű terek), rendelhető rozsdamentes kivitelben is (**G-OLDSun-SB**). A magas hőmérsékletű sugárzó panelek elsősorban a fűtési, ipari, tárolási és mezőgazdasági épületek fűtésére szolgálnak, bár lehet használni bármely térhez 3,5 - 10 m belmagasság között.



G-OLD „SUN” jelölésű Ipari csarnokfűtők adatai

Típus	Hossz	Szélesség	Mélység	Feszültség (V)	Teljesítmény (W)
S-SB-09	1500	130	50	230 V IPX4	900 W
S-SB-12	1500	130	50	230 V IPX4	1200 W
S-SB-18	1500	230	50	230 V IPX4	1800 W
S-SB-24	1500	230	50	230 V IPX4	2400 W
S-SB-30	1500	330	50	230 V IPX4	3000 W
S-SB-36	1500	330	50	230 V IPX4	3600 W

A fenti méretek mm-ben értendők, a gyártás folyamán eltérőek lehetnek!

A **G-OLDSun** Ipari Csarnokfűtő infrasugárzót **5 év garancia** jellemzi!